



Riehle

think process!



ФРИТЮРНИЦА
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

DLA 150 SC

WP BAKERYGROUP

ПЕРЕД ФРИТИРОВАНИЕМ ПРОДУКТЫ УКЛАДЫВАЮТСЯ НА ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР И АВТОМАТИЧЕСКИ ОПУСКАЮТСЯ В МАСЛЯНУЮ ВАННУ. ПРИЖИМНОЙ КОНВЕЙЕР НЕПРЕРЫВНО ПЕРЕМЕЩАЕТ ПРОДУКТЫ ВДОЛЬ МАСЛЯНОЙ ВАННЫ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ИХ ПОГРУЖЕНИЕ ВО ФРИТЮР. РАВНОМЕРНО ФРИТИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫВОДИТСЯ ИЗ ФРИТЮРНИЦЫ. ТЕХНОЛОГИЯ ПОГРУЖНОГО ФРИТИРОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ДО 40% РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Водонепроницаемая, устойчивая к воздействию масла и прочим загрязнениям панель управления со стеклянным дисплеем
- 7 индивидуально настраиваемых программ фритирования
- Цифровой регулятор нагрева обеспечивает поддержание постоянного уровня температуры, благодаря чему сокращается поглощение фритюрного жира продуктом
- Экономия рабочего времени до 40% благодаря применению принципа погружного фритирования
- Равномерное фритирование
- Конвейерный блок и нагревательный элемент извлекаются без использования инструментов, что гарантирует легкость очистки и ухода за фритюрницей
- Идеально подходит для фритирования чебуреков, беляшей, самсы, шницеля, куриного и рыбного филе, картофеля фри, а также для приготовления пельменей и вареников

ОПЦИИ:

- Масляный фильтр
- Различные конвейерные блоки для разных продуктов
- Усиленный нагрев для фритирования замороженных продуктов
- Комплектация линий фритирования согласно требованиям клиентов с учетом особенностей подачи и разгрузки продуктов
- Разное исполнение по длине и ширине фритирования
- Комплектация различными аксессуарами

Технические данные	DLA 150 SC-1	DLA 150 SC-2	DLA 150 SC-3
Длина	2250 мм	3200 мм	3950 мм
Ширина	530 мм	530 мм	530 мм
Высота (по верхнему краю масляной ванны)	809 мм	809 мм	809 мм
Вес собственный, примерно	55 кг	100 кг	140 кг
Напряжение	230 V/400 V/N/PE 50 Hz	230 V/400 V/N/PE 50 Hz	230 V/400 V/N/PE 50 Hz
Мощность	5,5 кВт	10,5 кВт	15,5 кВт
Емкость максимальная	40 л	80 л	96 л
Ширина участка фритирования	140 мм	140 мм	140 мм
Длина участка фритирования	650 мм	1700 мм	2460 мм
Время фритирования	24 сек. ... 6 мин.	1:12 мин. ... 12 мин.	1:30 мин. ... 9 мин.
Максимальная толщина фритируемого продукта	5,5 см	5,5 см	5,5 см

WP LEBENSMITTELTECHNIK RIEHLE GMBH

Heinrich-Rieger-Str. 5 // D-73430 Aalen, Germany // Tel. +49 7361 5580-0 // Fax +49 7361 5580-2281
info@riehle.de // www.wp-riehle.de