



Riehle

think process!



Friteuse continue

DLA 600 SC

Les meilleures fritures avec Riehle

WP BAKERYGROUP

UTILITÉ

- Convoyeur d'alimentation de 80 cm de long pour le transport en douceur des produits dans la friteuse
- Avec commande de chauffage électronique pour une température constante et une absorption réduite de matière grasse
- Commande d'affichage en verre avec 7 programmes de friture pouvant être sauvegardés
- Nettoyage facile grâce à l'enlèvement sans outil des composants



OPTIONS

- Unité de levage hydraulique pour un nettoyage facile

DÉTAILS TECHNIQUES	DLA 600-1 SC	DLA 600-2 SC	DLA 600-3 SC
Longueur	2250 mm	3200 mm	4000 mm
Hauteur (bord sup. du bac à mat. gr.)	809 mm	809 mm	809 mm
Tension	230/400 V-50Hz	230/400 V-50Hz	230/400 V-50Hz
Puissance totale	18,5 kW	37 kW	54 kW
Branchement	CEE 400 V 32 A	CEE 400 V 64 A	CEE 400 V 81 A
Volume de remplissage	max. 104 litres	max. 185 litres	ca. 250 litres
Largeur utile	585 mm	585 mm	585 mm
Trajet de friture dans l'huile	660 mm	1600 mm	2350 mm
Temps de friture	25 sec. ... 6 min	55 sec. ... 11 min	1 min. ... 13 min
Épaisseur de friture	max. 5,5 cm	max. 5,5 cm	max. 5,5 cm

WP LEBENSMITTELTECHNIK RIEHLE GMBH

Heinrich-Rieger-Str. 5 // D-73430 Aalen, Allemagne // Tél.: +49 7361 5580-0 // Fax +49 7361 5580-2281
info@riehle.de // www.wp-riehle.de