



Freidora en
manteca

Linie

2000 TOUCH

La freidora en manteca con control táctil para las más altas exigencias

BENEFICIOS

- Tapa hermética WP RIEHLE para un mayor volumen horneado con el mismo peso
- Mayor duración de la manteca gracias al calentamiento preciso
- Menor consumo de energía y temperatura constante gracias al calentamiento directo en aceite
- La menor absorción posible de grasa gracias a la temperatura constante
- Control computarizado con 10 programas de horneado para una calidad constante
- El modo automático hace innecesario el trabajo durante el proceso de cocción

OPCIONES

- Cámara opcional para leudar, con tanque integrado de agua de 2 litros
- Tanque opcional de drenaje del filtro de aceite con bomba de lavado a contracorriente
- Disponible como estación independiente con 2 dispositivos y mesa central común
- Cesta para voltear y bandeja para verter (de 4 y 6 filas)
- Placas en acero inoxidable (16,18, y 20 bandejas)
- Amplia gama de accesorios disponibles



Los productos horneados son recogidos por carritos de retiro lateral a través de las láminas W sobre rodillos



Nuevo!
Con panel táctil!

EL VOLTEADO DE LOS PRODUCTOS EN LA GRASA DERRETIDA LOGRA MANTENER LA TEMPERATURA CONSTANTE DURANTE TODO EL PROCESO DE COCCIÓN Y POR TANTO GENERA UN MÍNIMO ABSOLUTO DE ABSORCIÓN DE GRASA EN CADA PRODUCTO.



TOUCH-CONTROL

- El control por computadora es operado a través del panel táctil
- Hay disponibles 20 programas de cocción individualmente programables
- El software único es extremadamente fácil de usar y tiene controles intuitivos
- Proceso de volteado controlado por servomotores



DETALLES TÉCNICOS	Tamaño 36	Tamaño 48	Tamaño 60
Longitud	1 650 mm	2 050 mm	2 450 mm
Anchura	990 mm	990 mm	990 mm
Peso sin carga	aprox. 125 kg	aprox. 135 kg	aprox. 145 kg
Peso sin carga con cámara para leudar	aprox. 156 kg	aprox. 178 kg	aprox. 223 kg
Voltaje	230 V/400 V-50 Hz	230 V/400 V-50 Hz	230 V/400 V-50 Hz
Potencia: Calentamiento Calentador de cámara para leuda	6,0 kW 0,95 kW	7,5 kW 0,95 kW	9,0 kW 0,95 kW
Conexión	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 16 A
Capacidad de llenado	34 ltr/31 kg	42 ltr/39 kg	49 ltr/46 kg

WP LEBENSMITTELTECHNIK RIEHLE GMBH

Heinrich-Rieger-Str. 5 // D-73430 Aalen, Alemania // Tel. +49 7361 5580-0 // Fax +49 7361 5580-2281
info@riehle.de // www.riehle.de