



Système de saumurage

RMBB

Saumurage artisanal de qualité
supérieure



**JUSQU'À
200 PLATEUX
PAR
HEURE**

Production sécurisée avec
un minimum d'espace

**SAUMURAGE ARTISANAL PARFAIT DE TOUS LES
PRODUITS À LA SAUMURE**

UTILITÉ

- Résultat de saumurage intense et uniforme à travers deux rideaux de saumurage PLUS un système de bain saumuré breveté WP Riehle
- Le chauffage réglable empêche l'abaissement de la température de saumurage et assure une brillance continue et un bronzage magnifique tout au long du temps de production
- Commande informatisée pour une vitesse de production réglable
- Faciles à nettoyer, le moteur et la pompe ne nécessitent aucun entretien
- Faible encombrement, table d'alimentation amovible, table de sortie articulée

OPTIONS

- Dispositif de diffusion avec rouleau à brosse, réglable en continu pour différents matériaux d'épandage
- Porte-linge pour serviettes de saumurage, type V
- Tissus de fermentation (également avec classification)
- Hydromètre pour la mesure de la concentration en saumure

DÉTAILS TECHNIQUES

dimensions de la feuille	580 x 780	580 x 980
Longueur	2100 mm	2500 mm
Longueur au repos	1500 mm	1750 mm
Hauteur avec outil de salage	1385 mm	1385 mm
Hauteur sans outil de salage	1270 mm	1270 mm
Largeur	795 mm	795 mm
Poids à vide	env. 180 kg	env. 185 kg
Tension	3-ph	3x230 V/400 V/N/PE/50 Hz
Puissance	3-ph	5,1 kW/7,5 A
Bain saumuré	oui	oui
Bain saumuré, complémentaire	2	2
Contenance du réservoir à saumure	100 litres	100 litres
Chauffage du réservoir à saumure	oui	oui
Indicateur de niveau de saumure	oui	oui
Préparation de l'outil de salage	oui	oui
Outil de salage	optionnel	optionnel
Dispositif inclinable pour petits pains	oui	oui
contrôle informatique	oui	oui
Affichage d'entretien	oui	oui

WP LEBENSMITTELTECHNIK RIEHLE GMBH

Heinrich-Rieger-Str. 5 // D-73430 Aalen, Allemagne // Tél.: +49 7361 5580-0 // Fax +49 7361 5580-2281
info@riehle.de // www.wp-riehle.de