



Riehle

think process!



Belaugungsanlage **Allround Peelboard**

Die schnellste Belaugungsanlage ihrer Klasse!
- Jetzt mit innovativer Peelboard-Beschickung!

WP BAKERYGROUP

Peelboard-Beschickung



NUTZEN

- Gleichmäßiges Belaugungsergebnis auch bei hoher Geschwindigkeit durch zwei Laugen-Vorhänge PLUS patentierter WP Riehle Laugendusche
- Die einstellbare Heizung verhindert das Absinken der Laugentemperatur und sorgt für kontinuierlichen Glanz und Bräune durch die gesamte Produktionszeit
- Computersteuerung für einstellbare Produktionsgeschwindigkeit
- Speedy-Steuerung (ermöglicht das erneute Beschicken vor Abschluss des aktuellen Durchgangs)
- Durch längeres Belaugungsband ideal zum Belaugen größerer Teile
- Durch das Ablegeband bleiben die Bleche frei von überschüssigem Streugut
- Ausfahrbarer 180-Liter-Laugentank
- Laugenfüllstand-Sensor zur Verhinderung des Trockenlaufs bei zu niedrigem Laugenstand

OPTIONEN

- Bestreuungsrichtung mit Bürstenwalze, stufenlos regelbar für verschiedene Streugüter
- Wechselbehälter für Bestreuungsrichtung (Einsatz mehrerer Behälter für verschiedene Streugüter möglich)

TECHNISCHE DETAILS

Blechmaß 580 x 780 mm

Länge in Arbeitsstellung	4 410 mm
Länge in Ruhestellung	3 170 mm
Breite	925 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	bis zu 400 Bleche/Std.
Leer-Gewicht	ca. 400 kg
Spannung	3x230 V/400 V/N/PE/50 Hz
Leistung	10 kW/15A
Steckverbindung	CEE 32 A
Inhalt Laugentank	ca. 180 Liter

WP LEBENSMITTELTECHNIK RIEHLE GMBH

Heinrich-Rieger-Str. 5 // D-73430 Aalen // Tel. +49 7361 5580-0 // Fax +49 7361 5580-2281
info@riehle.de // www.wp-riehle.de