



Belaugungsmaschine

RMBB

Handwerkliche Belaugung in
höchster Qualität



**BIS ZU
200 BLECHE
PRO
STUNDE**

Sichere Produktion
bei minimalstem
Platzbedarf

**BELAUGUNG SÄMTLICHER LAUGENGEBÄCKE IN
HÖCHSTER QUALITÄT**

NUTZEN

- Intensives und gleichmäßiges Belaugungsergebnis durch zwei Laugenvorhänge PLUS patentierter WP Riehle Laugendusche
- Die einstellbare Heizung verhindert das Absinken der Laugentemperatur und sorgt für kontinuierlichen Glanz und schöne Bräune durch die gesamte Produktionszeit
- Computersteuerung für einstellbare Produktionsgeschwindigkeit
- Leicht zu reinigen, Motor und Pumpe sind wartungsfrei
- Geringer Platzbedarf, Einlauftisch abnehmbar, Auslauftisch abklappbar

OPTIONEN

- Bestreuungsrichtung mit Bürstenwalze, stufenlos regelbar für verschiedene Streugüter
- Tuchständer für Belaugungstücher, V-Ausführung
- Gärtücher (auch mit Einteilung)
- Aräometer zur Laugenkonzentrationsmessung

TECHNISCHE DETAILS

Blechmaß	580 x 780	580 x 980
Länge	2100 mm	2500 mm
Länge in Ruhestellung	1500 mm	1750 mm
Höhe mit Salzer	1385 mm	1385 mm
Höhe ohne Salzer	1270 mm	1270 mm
Breite	795 mm	795 mm
Leer-Gewicht	ca. 180 kg	ca. 185 kg
Spannung	3-ph	3x230 V/400 V/N/PE/50 Hz
Leistung	3-ph	5,1 kW/7,5 A
Laugendusche	ja	ja
Laugenvorhänge, zusätzlich	2	2
Inhalt Laugentank	100 Liter	100 Liter
Laugentankheizung	ja	ja
Laugenfüllstands-anzeige	ja	ja
Salzervorbereitung	ja	ja
Salzer	optional	optional
Kippvorrichtung für Brötchen	ja	ja
Computersteuerung	ja	ja
Wartungsanzeige	ja	ja

WP LEBENSMITTELTECHNIK RIEHLE GMBH

Heinrich-Rieger-Str. 5 // D-73430 Aalen // Tel. +49 7361 5580-0 // Fax +49 7361 5580-2281
info@riehle.de // www.wp-riehle.de